



CRC COCPIT SHINE

Ref: 10500

1. OPŠTI OPIS

Čisti i obnavlja plastiku i gumu.

Kombinacija blagih, brzoisparivih rastvarača i stabilnih, inertnih polimera koji ostavljaju film koji odbija vodu i koji se ne prlja. CRC Cocpit Shine obrazuje zaštitnu barijeru protiv gubitka boje i očvršćavanja prouzrokovanim prodiranjem ozona, Uv zraka i kiseonika.

2. OSOBINE

- Čisti plastiku i gumu.
- Polira i čini sjajnim kontrolnu tablu, blatobrane, vinilne krovove, tapacirung, itd.
- Obnavlja unutrašnjost automobila.
- Održava elastičnost vrata i gumenih obloga kočnica kamiona, ne postaju lepljive.
- Obrazuje proziran, sjajan, inertan film koji se ne mrlja i koji odbija vodu.
- Odstranjuje fleke i nikotin iz unutrašnjosti automobila.
- Ostavlja svež aromatičan miris.
- Bezopasan za gumu i plastiku koja se obično nalazi u unutrašnjosti automobila. Testirajte na maloj površini pre upotrebe na veoma osetljivoj plastici, lepljenim delovima ili delovima pod opterećenjem.
- Aerosol je opremljen 360° (gore-dole) sprej ventilom i produžnom cevčicom za dodatne pogodnosti.
- Aerosol je pod pritiskom nezapaljivog CO₂ potisnog gasa, obezbeđujući sadržaj aktivnog proizvoda preko 97%.

3. PRIMENA

- Kontrolna tabla
- Vinilni krov
- Blatobrani
- Vinilni delovi tapacirunga
- Gumeni otirači
- Hrom

4. UPUTSTVA

- Na velikim površinama: naprskajte lagan, podjednak film i odmah prebrišite tkaninom koja ne ostavlja dlačice.
- Na manjim površinama: naprskajte na tkaninu koja ne ostavlja dlačice i prebrišite površinu.
- Ponovite nanošenje ukoliko je potrebno.
- Odstranjivanje: CRC Quickleen.
- Ne koristite na opremi pod naponom
- Ne koristite na volanu, menjaču ili pedalama.
- Sigurnosna lista (MSDS) prema Direktivi EU br. 93/112 je dostupna za sve CRC proizvode.



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC COCPIT SHINE

Ref: 10500

5. TIPIČNI PODACI O PROIZVODU (bez potisnog gasa)

Izgled	: bezbojna tečnost
Specifična težina @ 20°C	: 0,71
Tačka paljenja (rastvarača)	: < -0°C
Osobine suvog filma	
Izgled	: bezbojni film
Specifična težina @ 20°C	: 0,99
Kinetička viskoznost @ 40°C	: 270 mm ² /s
Tačka paljenja (otvoreni sud)	: > 200°C
Temp. autopaljenja (u vazduhu)	: > 300°C
Tačka razlivanja	: < -30°C

6. PAKOVANJE

aerosol : 12 x 400 ml

Sve izjave u ovom izdanju su zasnovane na praktičnom iskustvu i laboratorijskom testiranju. Usled velikog varijeteta oprema i uslova i nepredvidivog ljudskog faktora koji je uključen, predlažemo da se naši proizvodi testiraju na licu mesta pre upotrebe. Sve informacije su date u dobroj nameri ali bez iskazane garancije ili one koja se podrazumeva. Moguće je da se ova Tehnička lista u ovom trenutku revidira iz razloga kao što su zakonodavstvo, dostupnost komponenata i novostečena iskustva. Poslednja i jedina validna verzija ove Tehničke liste biće Vam poslata na jednostavan zahtev ili se može naći na sajtu: www.crcind.com. Preporučujemo Vam da se registrujete na web sajtu za ovaj proizvod tako da biste u buduću mogli da primite revidiranu verziju automatski.

Verzija : 10500 03 0900 03

Datum : 09 jul 2004



Manufactured by :
CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0)
52/45.00.34
www.crcind.com

